

HRF-PSC TÁPEGYSÉG FEJÁLLOMÁSI RF JELRENDEZŐK SZÁMÁRA

- Tápellátási redundancia
- Opcionális csatlakozás monitoring rendszerhez

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A HRF-PSC a HRF jelrendező rendszer tápellátására és SNMP alapú felügyeletére szolgáló megoldás, ami akár 64 kétirányú optikai szegmens fejállomási jelrendező elemeinek táplálására képes. Ez a rendszer 1 db HRF-D1, 8 db HRF-D2S, 1 db HRF-C16, valamint 8 db (tápellátást nem igénylő) HRF-OR8 egységből épül fel. A HRF-PSC 2 független, hot-swap tápegységet és azok redundáns üzemét megvalósító vezérlőáramkört tartalmazza. Az eszköz 10 kimenettel rendelkezik, ezek mindegyike távvezérelten ki- vagy bekapcsolható. A HRF-PSC valamennyi kimenet áramát külön méri, és ezáltal információt nyújt a hozzá csatlakoztatott HRF egység pillanatnyi üzemi állapotáról.

MŰSZAKI ADATOK**Általános paraméterek**

Tápfeszültség [VAC]	90...264, 47...63 Hz
Kimeneti feszültség [VDC]	12
Maximális kimeneti áram [A]	12.5
Függetlenül kapcsolható kimenetek száma	10
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]	0...+40
Méretek [mm]	43.5x483x260
Tömeg [kg]	4.2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

H	R	F	-	P	S	C
---	---	---	---	---	---	---

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!