

HRF-TP34 FEJÁLLOMÁSI KÁBELRENDEZŐ

- 1218 MHz előre irányú sávzélesség
- Moduláris rendszer a testreszabott hálózatépítéshez
- Passzív eszköz

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Nagy és összetett fejállomások esetében számos osztóra, összegzőre és iránycsatolóra van szükség, illetve számos koaxiális kábelt kell végződtetni. Rendezett és áttekinthető csatlakozási felület kialakításához egy toldókkal szerelt, rögzített lemez szükséges - a koaxiális kábelek ennek toldóin végződthetők. A COMTECH Kft. gyártmánykínálatában szerepel ilyen lemez, amelyen 34 számozott, magas minőségű F csatlakozó kapott helyet, így az eszköz DOCSIS 3.1 rendszerekben is gond nélkül használható. A lemez 1U méretben, szabványos rögzítési pontokkal készül.

MŰSZAKI ADATOK**Általános paraméterek**

Frekvenciatartomány [MHz]	5...1218
Csatlakozók száma	34
RF csatlakozó	F
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]	-40...+60

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

H	R	F	-	T	P	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---