

HOPM MODULÁRIS FEJÁLLOMÁSI OPTIKAI RACK FIÓK



- 19" 1U méret
- Egyszerű szerelhetőség
- Ideális RFoG/FttB rendszerek fejállomási optikai jelrendezéséhez

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A HOPM moduláris rendszer fejállomási optikai jelrendezési feladatokhoz készült, elsősorban HFC hálózatokban, de más távközlési alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmazható. A megoldás lehetővé teszi passzív optikai alkatrészek rendezett, biztonságos és könnyen karbantartható elhelyezését 19"-os rackszekrényben. Alapját egy 19", 1U méretű mainframe keret képezi, amely akár 8 modul befogadására alkalmas. Ezekben akár egyszerű passzív optikai elemek, akár komplex, alkalmazásspecifikus optikai szűrőrendszerek elhelyezhetők, és igény esetén egyedi vevői követelményeknek megfelelő megoldások is rendelkezésre állnak.

MŰSZAKI ADATOK

Általános paraméterek

Tömeg [kg]	3.7
Optikai csatlakozó típusa (modulokon)	LC/APC
Méret [mm]	483x300x43.5

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Rendelési kód	Leírás	Részletek
HOPM-MF	Mainframe keret	
HOPM-CP	Takaró fedél	Üres modulhelyekhez
HOPM-M01	5 csatornás CWDM MUX	1470, 1510, 1550, 1590, 1610 nm
HOPM-M02	Fejállomási szűrő LX-OA-hoz	1270-1430, 1450-1610, 1550 nm
HOPM-M03	2 x 2 csatornás DWDM MUX	CH33, CH39
HOPM-M04	4 csatornás DWDM MUX	CH24, CH28, CH33, CH39
HOPM-M05	5+1 csatornás CWDM MUX	1470, 1510, 1550, 1590, 1610 nm + 1310 nm
HOPM-M06	2+1 csat. CWDM MUX szűrővel	1410-1530, 1550, 1570-1610 nm + 1310 nm
HOPM-M07	2+1 csat. CWDM MUX szűrővel	1410-1490, 1550, 1510-1610 nm + 1310 nm
HOPM-M08	8+1 csatornás CWDM MUX	1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 + 1310 nm
HOPM-M09	2 x WDM szűrő	1310, 1550 nm
HOPM-M10	1x8 osztó	
HOPM-M11	2 x CWDM add-drop	1550 nm
HOPM-M00-8	Üres modulfiók	csak mechanika

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!