

OPCAD CWDM ADD/DROP SZŰRŐ



- CWDM hálózatok építőeleme
- Optikai hubokhoz és szétosztó hálózatokhoz
- Az építési költségek csökkentésének eszköze

MŰSZAKI ADATOK

Optikai paraméterek

Üzemi hullámhossz [nm]	1270...1610
Csatornatávolság [nm]	20
Csatorna sávszélessége [nm]	±7.5
Beiktatási csillapítás (áteresztő csatorna) [dB]	<0.6
Beiktatási csillapítás (reflektált csatorna) [dB]	<0.4
Csatornán belüli hullámosság [dB]	<0.3
Elválasztás (szomszédos; nem szomszédos csatorna) [dB]	>30; >40
Polarizációs módusdiszperzió [ps]	<0.1
Irányhatás [dB]	>50
Reflexiós csillapítás [dB]	>45
Polarizációfüggő csillapítás [dB]	<0.1
Maximális optikai teljesítmény [mW]	300

Általános paraméterek

Hőmérséklet tartomány [°C]	-5...+75
Méret (átmérő / hossz) [mm]	5.5 / 38

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

O	P	C	A	D	-	X	X	X	X	-	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Áteresztő csatorna hullámhossza

1270	1270 nm
...	...
1610	1610 nm

Optikai csatlakozó

SA	SC/APC (Ajánlott típus)
EU	EURO2000

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!