

OPCN CWDM MULTIPLEXER



- CWDM hálózatok építőeleme
- Node-ba szerelhető kivitel
- Az építési költségek csökkentésének eszköze

MŰSZAKI ADATOK

Optikai paraméterek

	OPCN04-0	OPCN08-0	OPCN08-1
Üzemi hullámhossz [nm]	1470...1530	1470...1610	1270...1610
Upgrade port üzemi hullámhossza [nm]	-	-	1310
Csatornatávolság [nm]		20	
Csatorna sávszélessége [nm]		±7.5	
Beiktatási csillapítás [dB]	<1.0	<1.5	<1.6
Beiktatási csillapítás az upgrade porton [dB]	-	-	<1.2
Csatornán belüli hullámosság [dB]		<0.3	
Elválasztás (szomszédos; nem szomszédos csatorna) [dB]		>30; >40; >15	
Irányhatás [dB]		>50	
Reflexió csillapítás [dB]		>45	
Polarizációfüggő csillapítás [dB]		<0.15	
Maximális optikai teljesítmény [mW]		500	

Általános paraméterek

Hőmérséklet tartomány [°C]	-5...+75
Méret [mm]	44x25x6

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

O	P	C	N	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	X	X
				↓		↓		↓		↓		↓		↓	
Csatornák száma														Optikai csatlakozó	
04	4 csatorna													SA SC/APC (Ajánlott típus)	
08	8 csatorna													EU EURO2000	
				↓											
Bővítő port														Első csatorna hullámhossza	
0	Nincs													1270 1270 nm	
1	Van														
														1610 1610 nm	

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!