

OPWF-A WWDM SZŰRŐ 1310/1490/1550 NM-RE



- WWDM hálózatok építőeleme
- Optikai hubokhoz és szétosztó hálózatokhoz
- Az építési költségek csökkentésének eszköze

MŰSZAKI ADATOK

Optikai paraméterek

Üzemi hullámhossz [nm]	Áteresztő: 1310, 1490 Reflektált: 1550
Beiktatási csillapítás (áteresztő csatorna) [dB]	<0.8
Beiktatási csillapítás (reflektált csatorna) [dB]	<0.6
Csatornán belüli hullámosság [dB]	<0.3
Elválasztás (reflektált; áteresztő csatorna) [dB]	>15; >30
Beiktatási csillapítás hőmérsékletfüggése [dB]	<0.5
Irányhatás [dB]	>50
Reflexiós csillapítás [dB]	>50
Polarizációfüggő csillapítás [dB]	<0.1
Maximális optikai teljesítmény [mW]	300

Általános paraméterek

Hőmérséklet tartomány [°C]	-5...+75
Méret (átmérő / hossz) [mm]	5.5 / 38

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

O	P	W	F	-	A	-	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Optikai csatlakozó	
SA	SC/APC (Ajánlott típus)
EU	EURO2000

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!